

Описание:**ТП 60**

Выпускаются на витых и пластинчатых магнитопроводах.

Предназначены для работы в бытовой аппаратуре.

Технические характеристики:

- Напряжение питания, В $220 \pm 10\%$
- Частота тока, Гц $50 \pm 0,5$
- Первичная и вторичная обмотки 4000В
- Первичная обмотка и магнитопровод 4000В
- Класс нагревостойкости изоляции 120° (E)
- Степень защиты по ГОСТ 14254 - 80
- Трудногорючесть по UL94V-2
- Условия окружающей среды:
- Температура воздуха, С от +1° до +50°
- Относительная влажность воздуха 80% при +25° С

Тип трансформатора		Мощность *, ВА				Габаритные размеры, мм			
ТП 60		49.0				80, 0 x 66,0 x 73,0			
Типономинал трансформатора	Ток первичной обмотки в режиме холостого хода,А	Напряжение вторичных обмоток в режиме номинальной нагрузки, В				Ток вторичных обмоток в режиме номинальной нагрузки, А			
	<=	II-II'	III-III'	IV-IV'	V-V'	II-II'	III-III'	IV-IV'	V-V'
ТП 60-5	0,05	13,6	3,1	53,4/24,9		1,7	0,13	0,045/0,8	
ТП 60-6	0,07	16,0/16,0				1,5/1,5			
ТП 60-7	0,065	16,4/16,4				1,95			
ТП 60-8	0,065	15,0/15,0				1,95			
ТП 60-9	0,05	18,0/18,0	10,6	5,0		1,1/1,1	0,6	0,5	
ТП 60-10	0,07	22,4/4,25				2,0			
ТП 60-11	0,05	10,6/10,6	16,0/16,0	5,0		1,5/1,5	0,4/0,4	0,4	
ТП 60-12	0,065	18,1	10,6	28,0	18,1	0,98	0,6	0,006	0,22
ТП 60-13	0,07	17,0/17,0	9,0	9,5/30,0	30,0	0,4/0,4	0,4	0,4	0,01
ТП 60-14	0,05	20,0/11,8	20,0/11,8	5,0		0,8/0,4	0,8/0,4	0,2	
ТП 60-15	0,065	17,0				2,5			
ТП 60-16	0,07	25,0	8,5	8,5	5,0	0,25	1,6	1,6	0,3
ТП 60-17	0,065	12,9/12,9				1,5			
ТП 60-18	0,065	16,5				3,0			
ТП 60-19	0,06	18,7	23,0/22,8	11,2		0,5	0,15/0,2	0,15	
ТП 60-20	0,05	25,0	13,5	13,5	13,5	0,25	1,2	0,5	0,5

* Мощность дана при температуре перегрева до 65°С

Параметры компонента "ТП 60"

Мощность: 49.0 (ВА)